

# CARRE WOOL



T A P I J T

## Specificatie volgens EN 1307

Gebruiksclassificatie	EN 685	klasse 23 en 31
Toepassing	Woon gebruik	woonomgeving zwaar gebruik
	Project gebruik	project licht gebruik
Eigenschappen	Woon gebruik	trappen, zwenkwielen, antistatisch, vloerverwarming lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 3, brandvertragend Cfl-s 1
Breedte	cm	400
Poolmateriaal		100% zuiver scheerwol Woolmark®
Garen		3 draads getwijd
Vuilwerend		door gareneigenschap
Kleuren door		eigen natuurlijke wol eigenschap
Rugmateriaal		zuivere natuurlijke jute
Motresistant		Permethrine
Drager		p.p. bandjesweefsel
Poolgewicht	ISO 2424	g/m <sup>2</sup> 1200
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m <sup>2</sup> 2500
Poolhoogte	ISO 1766	mm ca. 6.0
Totaalhoogte	ISO 1765	mm ca. 9.5
Noppenaantal	ISO 1763	m <sup>2</sup> 50.100
Lichtechtheid	ISO 105B02	≥ 4
Wrijftechtheid	ISO 105X12	4-5
Waterbestendigheid	ISO 105E01	4-5
Electrostatische oplading	EN 1815	kV ≤ 2,0
Contactgeluidsisolatie	ISO 140-8	dB ca. 25
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m <sup>2</sup> K/W 0,160
Brandbaarheid	EN 11925-2/9239-1	Cfl-s1
Slipbestendigheid	EN 14041	DS (antislip)
Comfortklasse	EN 1307	klasse 3
Prodis nummer		6AAB8B50
DOP nummer		1127-127690
Garantie	op slijtage	7 jaar

REG.NR  
**6AAB8B50**  
[www.pro-dis.info](http://www.pro-dis.info)

EN 14041  
DOP: 1127-127690  
NB: 1658  
20

For use as floor covering in buildings  
Interfloor Tapijt BV  
Adelaarstraat 6  
NL-8064 AH Zwartsuis



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsuis - [www.interfloor.nl](http://www.interfloor.nl)**