

SIENNA









T A P I J T





Specificatie volgens EN 1307

Gebruiksclassificatie	EN 685		klasse 23 en 31
Toepassing	Woon gebruik		woonomgeving zwaar gebruik, project licht gebruik
Eigenschappen	Woon gebruik		trappen, vloerverwarming, antistatisch, lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 4, brandvertragend Cfl-s1*
Breedte		cm	400
Poolmateriaal			100% polyamide 6.0 Soft@home® Ultra Soft Yarn
Garen			2 draads getwijnd en geheetset
Speciale gareneigenschap			Ultra Soft Imprel Yarn met ultiem comfort
Verfmethode			stukverf
Rugmateriaal			Twinback Backing voor extra comfort en optimale stoffeer eigenschappen
Drager			p.p. bandjesweefsel
Poolgewicht	ISO 2424	g/m ²	1155
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m ²	2100
Poolhoogte	ISO 1766	mm	7.0
Totaalhoogte	ISO 1765	mm	10.0
Noppenaantal	ISO 1763	m ²	ca. 305.000
Lichtechtheid	ISO 105B02		≥ 5
Wrijftechtheid	ISO 105X12		4-5
Waterbestendigheid	ISO 105E01		4-5
Electrostatische oplading	EN 1815	kV	≤ 2
Verticale weerstand	ISO 10965		≤ 10 ¹⁰
Horizontale weerstand	ISO 10965		≤ 10 ¹⁰
Contactgeluidsisolatie	ISO 140-8	dB	ca. 25
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² K/W	0,150
Brandbaarheid	EN 11925-2/9239-1		Cfl-s1*
Slijpbestendigheid	EN 14041		DS (antislip)
Comfortklasse	EN 1307	klasse	4
DOP nummer			1127#IE00CV
Prodis nummer			10B1BCD9
Garantie	op slijtage		7 jaar

*mits geheel verlijmd



For use as floor covering in buildings
Interfloor Tapijt BV
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl